

LEGENDA:

ZOSTAVA STĽPIKOV OPLOTENIA

S1	STĽPIK GALVANIZOVANÝ Ø 60 mm, DĹ. 4450 mm	24ks
S2	STĽPIK GALVANIZOVANÝ Ø 60mm, DĹ. 1400 mm	30ks

VÝKAZ VÝMER

PLOCHA IHRISKA 33x18 m + BRÁNKOVISKO	604m²
--------------------------------------	-------

SKLADBA_ZEMNÁ PLÁŇ (40m²):

1. PODLOŽIE fr. 32-63, 180mm	40m² (14,5t)
2. PODLOŽIE fr.8-16, 90mm	40m² (7,2t)
3. PODLOŽIE fr. 0-4, 30mm	40m² (2,5t)

SKLADBA_ASFALTOVÁ PLOCHA (570m²):

1. PODLOŽIE fr.8-16mm, 70mm	570m² (80t)
2. PODLOŽIE fr.0-4mm, 30 mm	570m² (34,5t)

SKLADBA VRSTIEV HRACEJ PLOCHY IHRISKA

- UMELÁ TRÁVA UT-výška vlasu 20mm
- ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP fr. 0-4mm, HR. 30mm
- ŠTRKOVÝ PODSYP fr. 8-16 mm HR. 90 mm
- ŠTRKOVÝ PODSYP fr. 32-63 mm HR. 180 mm
- ZHUTNENÁ VYDRENÁŽOVANÁ ZEMINA

SKLADBA VRSTIEV HRACEJ PLOCHY IHRISKA NAD EXISTUJÚCIM ASFALTOVÝM IHRISKOM


- UMELÁ TRÁVA UT-výška vlasu 20mm
- ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP fr. 0-4mm, HR. 30mm
- ŠTRKOVÝ PODSYP fr. 8-16 mm HR. 70 mm
- ASFALT (pôvodne ihrisko) HR. 50mm
- PÔVODNÁ ZEMINA
- ODVODNENIE BUDE VYRIEŠENÉ PRIEREZMI S PRIEROMOM 5cm

POMER PLOCHY NA ASFALTE A NA ZEMNEJ PLÁNI JE ORIENTAČNÝ
- POTREBNÉ UPRESNIŤ PO PREDREALIZAČNOM ZAMERANÍ A OSADENÍ STAVBY

- VYBAVENIE IHRISKA**
- TS TENISOVÝ STĽPIK AL, výškovo nastaviteľný 2x
 - FB FUTBALOVÁ BRÁNA, DEMONTOVATEĽNÁ, 3000x2000x1300mm 2x
 - B BRÁNIČKA POZINKOVANÁ 2x

POZNÁMKA:

- STĽPIKY SÚ ZABETÓNOVANÉ DO PÄTIEK Z PROSTÉHO BETÓNU
B15 - C12/15, Ø300 mm, V. 800 mm



INVESTOR :	SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava		
MIESTO STAVBY:	Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. MÁRIA KUPČOVÁ		
VYPRACOVAL :	ING. MAGDALÉNA NOVANSKÁ		
STAVBA :	VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA S UMELÝM TRÁVNÍKOM A MANTINELMI SO-01 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	FORMÁT :	3 x A4
OBSAH :		DÁTUM :	02/2018
		ČASŤ :	STAVEBNÁ
		STUPEŇ :	DSP
PÔDORYS IHRISKA		MIERKA :	Č. VÝKRESU :
		1 : 100	03